



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C 67W  
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Interact Dimmable - Éclairage De  
Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 249560                              |
| EAN                          | 8719514965355                       |
| Code Fabricant               | 8719514965355                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| D-Mark                       | Oui                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                                          |
| Puissance (W)                     | 67W                                           |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 8000lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 119.4                |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 5 pôles]                         |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                                                |
| Product Serie                 | WT120C                                                  |

Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 85   |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable